

ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO

DESCRIÇÃO

Produto que proporciona cor com acabamentos metálicos, além de conferir proteção aos metais.

CARACTERÍSTICAS

- Alta Cobertura;
- Uso interno e externo;
- Resistência às intempéries;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,95 - 0,98	g/cm ³
VISCOSIDADE	50 - 55	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Madeira nova	Lixar para eliminar as farpas e remover todo o pó da superfície. Aplique duas demãos de multifundo isolante Blascor.
Alumínio, galvanizado e PVC novos	Lixe e remova todo o pó da superfície. Aplique uma demão de fundo galvanizado Blascor.
Metais ferrosos novos, pintados ou com ferrugem	Lixe e garanta eliminação completa de partes soltas e de todos os pontos de ferrugem. Remova todo o pó e aplique Fundo Zarcão Blascor.
Repintura (madeira e metal)	Eliminar toda parte solta e brilho, raspando ou lixando e remova todo o pó da superfície. Aplique 2 demãos de Multifundo Blascor.
Superfícies com mancha de gordura, mofo e metais oxidados	Fazer o tratamento adequado para cada caso, com raspagem ou lavagem com solução de água sanitária, enxaguar bem e deixar secar

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10 a 15%	Aguarrás Blascor
Pistola	25%	Aguarrás Blascor

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6L	900 ml
13 a 16 m ²	6 a 7 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 a 3 horas
Entre demãos	6 a 8 horas
Cura Total	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	03/07/2024	Data:	03/07/2024	Data:	14/08/2024