

## VERNIZ COPAL

### DESCRIÇÃO

Verniz ideal para proteção de madeira e decoração de ambientes. Aplicável em várias madeiras.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso interno;
- Acabamento brilhante;
- Boa cobertura;
- Bom rendimento.

### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,86 - 0,88	g/cm3
VISCOSIDADE	55 - 60	KU

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Verniz Marítimo Premium Blascor. Elimine o resto de gorduras, bores e pó com a Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com produto apropriado. As superfícies que possuem muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas, deixando uma camada fosca para a aplicação do Verniz Marítimo Premium Blascor.

### DILUIÇÃO

1º demão	20%	Aguarrás Blascor
2º demão	10%	
Rolo ou Pincel	10 a 30%	
Pistola	20 a 30%	

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

### RENDIMENTO ACABADO



Embalagens		
3,6 L	900 mL	225mL
15 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Entre demãos	6 horas
Secagem final	12 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	11/07/2024	Data:	11/07/2024	Data:	14/08/2024

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 900 ml
- 225 ml



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



**Pistola:**  
Pressão  
30 a 40 lb/pol2  
**Bocal**  
1,7 mm

### SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)