

SELADOR ACRÍLICO BRANCO

DESCRIÇÃO

Produto à base de água ideal para selagem de superfícies, unificando sua absorção. Otimizando a adesão e o desempenho das tintas de acabamento. Paredes indicadas com rebocos novos, tetos, concreto, tijolo, cimento, fibrocimento e gesso.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Excelente aderência;
- Secagem rápida;
- Cores branco e cinza.
- Fácil aplicação

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais e inertes, aditivos específicos, microbicidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,20 - 1,24	g/cm ³
VISCOSIDADE	90 - 95	KU
PH	8,50 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aguarde a cura total do reboco, lixe, limpe a superfície e elimine o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto. Após a cura do reboco, aplicar Fundo Preparador para Paredes Blascor, esperar 4 horas para secar, corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior) e, então aplicar Selador Acrílico Blascor. Sobre a massa ou textura com a finalidade de promover maior aderência da tinta de acabamento.

DILUIÇÃO

10% - rolo de lã, trincha, pincel

10 a 20% - pistola

Água potável

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos

RENDIMENTO ACABADO



18 L: Até 120 m² acabados
16 L: Até 105 m² acabados
3,6 L: Até 24 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Secagem do produto	4 horas
Cura Total	24 horas
Aplicação do acabamento	Máximo 48 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	04/07/2024	Data:	01/07/2024	Data:	15/08/2024

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 16 L
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR