

TEXTURA DESIGN #40

DESCRIÇÃO

Revestimento para superfície de alvenaria. Produto de alta dureza, ação hidrorrepelente e excelente resistência às intempéries. Seu alto poder de preenchimento dispensa o uso de Massa Corrida ou Massa Acrílica Blascor.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alto poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Acabamento Rústico;
- Baixo odor.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomendamos a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Rústica Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

1 demão, caso necessário, pode ser aplicado uma segunda demão

RENDIMENTO ACABADO



25 kg: Até 25 m² acabados

23 kg: Até 20 m² acabados

15 kg: Até 15 m² acabados

3,6 L: Até 5 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem do produto	24 horas
Cura Total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 15 Kg
- 23 Kg
- 25 Kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula

Despenadeira de
açoRolo de textura
design #40

Rolo de espuma

SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Use Aguarrás Blascor para umedecer o rolo de efeito. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Rústica Blascor, para receber pinturas.

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	02/07/2024	Data:	02/07/2024	Data:	15/08/2024