

## TINTA PARA LOUSA

### DESCRIÇÃO

Tinta à base de água de ótimo desempenho, adequada para pinturas de paredes decorativas para uso de giz branco. Ideal para restaurantes, bares, quartos de crianças e efeitos decorativos em geral.

### CARACTERÍSTICAS

- Alta cobertura;
- Acabamento acetinado;
- Resistência contra umidade;
- Alta lavabilidade;

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,06 - 1,08	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	100 - 110	KU
PH	9,00 - 9,80	

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aguarde a cura total do reboco, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que podem afetar a aplicação e finalidade do produto. Aplicar o Fundo Preparador para Paredes Blascor, corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior), uma vez que o substrato esteja devidamente acondicionado, aplicar Tinta para Lousa Blascor.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

### DILUIÇÃO

	1º demão	10 a 20%	Água potável
Pincel ou Rolo	2º demão	10 a 20%	Água potável
Pistola	20% a 30%		Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6L	900 ml
66 m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 900 ml



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:  
Pressão  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
Bocal  
1,4 mm

### SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	30 min
Intervalo entre demãos	4 horas
Cura Total	24 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/07/2024	Data:	10/07/2024	Data:	12/08/2024