

ESMALTE DUPLA FUNÇÃO 2X1

Descrição

O Esmalte Dupla Função 2X1 Blascor é um produto que pode ser aplicado para fundo e acabamento de superfícies metálicas. Possui proteção anti corrosiva e poder ser usado diretamente sobre a ferrugem.

Características

Secagem rápida	Resistência a intempéries
Aplicação para fundo e acabamento	Direto na ferrugem
Acabamento semi-brilho	Pronto para uso

Composição

Resina, solventes, pigmentos e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,90 - 0,95	g/cm³
Sólido em peso	33	%
Viscosidade	45 - 50	KU

Preparação da Superfície

Para a aplicação do Esmalte Dupla Função 2x1 Blascor primeiramente deve-se efetuar a limpeza da superfície, removendo vestígios de gorduras, graxas, mofo e pó. Se houver falhas na estrutura da superfície, deve-se corrigir com produto adequado. Superfícies que possuam brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

Diluição

Diluição opcional	Thinner 020 Blascor	até 10%
-------------------	---------------------	---------

Rendimento Teórico

Rendimento esperado: 7 a 9 m²/L por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta.

Aplicação

2 demãos com intervalo de 5 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²



Tempo de secagem

	Entre Demãos	05 min.
	Ao Toque	20 min.
	Total	2 horas
	Temperatura Estufa 60°C	30 min.

Ferramentas de Aplicação



Pistola

Tipo de agulha / bico
HVLP: 1,7 a 1,88 mm

Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por	Miguel Caputo	Revisado por	Marjhorie Deon	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	20/01/23	Data	21/01/2023	Data	25/09/2024