

## TOPFLEX

### DESCRIÇÃO

Sua fórmula avançada oferece máximo desempenho, cobertura e rendimento. Além de uma excelente hidrorrepelência, a borracha líquida cobre rachaduras e reduz a sensação térmica do ambiente. Seu acabamento semi-acetinado facilita a limpeza, deixando-o mais resistente às intempéries sobre a ação da umidade e seus aditivos modernos combatem e previnem o aparecimento de mofo, fungos e algas, tornando-o um produto ideal para áreas urbanas e rurais.

### CARACTERÍSTICAS

- Altamente flexível;
- Previne e disfarça fissuras;
- Reduz a temperatura;
- Impermeável e hidrorrepelente;
- Fácil limpeza;
- Fácil aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos livres de metais pesados, cargas minerais, espessante, fungicidas e bactericidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,20 - 1,30	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	--	KU
PH	8,80 - 9,50	

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do TOPFLEX Blascor deve-se aguardar a cura total do reboco e então preparar a superfície adequadamente. Primeiramente deve-se fazer uma limpeza da superfície para remover gorduras, graxas, mofos e pó. Em caso de imperfeições na área de aplicação, é necessário corrigir com o produto adequado.

### DILUIÇÃO

1º demão	50%	Água potável
Demais demãos	10% a 20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### APLICAÇÃO

4 ou 5 demãos.

### RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6L	18L
14 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	1 hora
Secagem final	72 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	11/07/2024	Data:	11/07/2024	Data:	09/08/2024

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:  
**Pressão**  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
**Bocal**  
1,4 mm

### SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em temperaturas elevadas acima de 35°C e em dias de chuva devido à umidade. Para aplicações em lajes é recomendado tela de poliéster

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)