

MASSA TOP DRYWALL

DESCRIÇÃO

Massa a base de água indicada para preenchimento e nivelamento de juntas entre placas de gesso acartonado - drywall. De excelente aderência, confere acabamento uniforme e liso em coberturas de juntas, cabeças de parafusos, pregos, reparos das deformidades e acabamentos em geral.

CARACTERÍSTICAS

- Pronto para uso
- Boa consistência
- Fácil aplicação
- Bom poder de preenchimento

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, água, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e microbiocidas não metálicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,8 - 9,8

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo, que possam impedir o contato do produto com a superfície.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

RENDIMENTO

70 m²/demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

Entre demãos	12 horas
Secagem Final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 25 Kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

Aplique a massa em camadas finas e sucessivas até obter o nivelamento desejado, respeitando o tempo de secagem entre demãos (12 horas). Aguardar 24 horas após a última aplicação e prosseguir para lixamento. Em seguida, tirar todo o pó com um pano úmido ou seco.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Taine Hansen	Revisado por:	Taine Hansen	Aprovado por:	Taine Hansen
Data:	17/01/2025	Data:	17/01/2025	Data:	17/01/2025